



# SUB118T

HIGH SPL AND POWER HANDLING

CLEAN AND DEEP

TOURING

超高声压高功率持续率

清晰深沉真实的低频

配搭IWAC208使用

## AT A GLANCE

Real 2000W RMS power capacity (4 hours pink noise)

Clean and deep reproduction

Premium custom made European Driver

Heavy braced, vibration free birch plywood cabinet

Touring grade soft touch gloss-free black painting

## EN RÉSUMÉ

Véritable 2000W RMS de puissance admissible (4 heures bruit rose)

Reproduction claire et profonde du grave

Haut parleur spécifique européen haut de gamme

Caisse renforcée, exempte de vibration, en multiplis de bouleau

Finition peinture noire anti-réflexion qualité touring

## APPLICATIONS

SUB118T subwoofer is suitable for bass reinforcement for main PA systems, touring or permanent installations for small to large stages, indoor or outdoor live performances.

Suitable in spaces like:

- Stadium and arena
- Multi-functional room
- Auditorium and Theater
- Touring

## UTILISATION

Le caisson de grave SUB118T est destiné au renfort de grave de système audio portable ou permanent, sonorisation de scène, en intérieur ou extérieur dans des espaces tel que:

- Stade et arènes
- Salles multi-fonctionnelles
- Auditorium et théâtre
- Touring

# SPECIFICATIONS

<b>Power Capacity / Puissance admissible (35~350Hz pink noise 4 hours)</b>	2000W RMS / 4000W Program
<b>Nominal impedance / Impédance nominale</b>	8 ohms
<b>Frequency response / Réponse en fréquence (-6dB half space, no EQ)</b>	30~800Hz
<b>Average Sensitivity / Sensibilité moyenne</b>	96dB/W/m (40~150Hz)
<b>Calculated Maximum / Pression acoustique maximale (SPL / 1m)</b>	128dB continuous / 134dB Program
<b>Nominal Directivity / Directivité nominale (-6dB)</b>	Omidirectional in usable range
<b>Recommended low cut filter / Coupe bas conseillé</b>	30Hz 24dB/oct
<b>Low Frequency driver / Haut parleur de grave</b>	Custom made 18" European driver Ferrite magnet, 6" Voice coil
<b>Crossover / Filtre acoustique</b>	No, only use in active mode with external electronic crossover
<b>Flying hardware / Équipement d'accroche</b>	Yes
<b>Connectors / Connectique</b>	4x NEUTRIK Speakon® NL4MP (1+/1- Input & Link, 2+/2- Link)
<b>Pole mount / Support pour pieds</b>	20mm thread top hat
<b>Cabinet / Caisse</b>	CNC made with tongue and groove assembly all made with 18mm birch plywood
<b>Finish / Finition</b>	Touring grade textured black mat coating
<b>Size / Taille (WxHxD)</b>	688x516x760mm
<b>Weight / Poids</b>	77kg net

## VIEW

